

SPA-N / SPA-W 树脂螺丝 (RENY/六角螺母·垫圈)



WEB 选型指南 WEB CAD Download 高强度



● 材质、表面处理

符合RoHS2

	SPA-N / SPA-W
主体	RENY*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

*1: RENY是三菱工程塑料株式会社的注册商标。

*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- RENY是一种热塑性工程塑料, 具有优异的拉伸强度、弯曲强度。
- 耐疲劳性、蠕变特性、绝热性优异。
- 具有近似金属的强度, 但质量仅约为铁的1/5。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

电气·电子设备/冷藏·冷冻设备的绝热·防结露/海洋设备/镀膜设备/汽车·飞机·航空设备等的轻量化

SPA-N 六角螺母

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		B	T	质量 (g)	每包*1 数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPA-M2-N	M2	0.4	4	1.6	0.027	50
SPA-M2.6-N	M2.6	0.45	5	2	0.05	50
SPA-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.072	50
SPA-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.17	50
SPA-M5-N	M5	0.8	8	4	0.25	20
SPA-M6-N	M6	1	10	5	0.51	20
SPA-M8-N	M8	1.25	13	6.5	1.1	20
SPA-M10-N	M10	1.5	17	8	2.4	10
SPA-M12-N	M12	1.75	19	10	3.5	10
SPA-M16-N	M16	2	24	18	8.9	5

*1: 可以从1个开始订购。➡ P.xxxx

SPA-W 垫圈

单位: mm

型号 1	d	D	t	公称	质量 (g)	每包*1 数量
SPA-3-W	3.2	7	0.5	3	0.025	50
SPA-4-W	4.3	9	0.8	4	0.065	50
SPA-5-W	5.3	10	1	5	0.093	50
SPA-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.24	20
SPA-8-W	8.4	17	1.6	8	0.45	20
SPA-10-W	10.5	21	2	10	0.86	20
SPA-12-W	13	24	2.5	12	1.3	20
SPA-16-W	17	30	3	16	2.4	10

*1: 可以从1个开始订购。➡ P.xxxx

● 型号指定

SPA-M5-N



请以包为单位进行订购。

可以从1个开始订购。➡ P.xxxx

1 散装零售 ➡ P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx

螺纹切削 ➡ P.xxxx

防松动 ➡ P.xxxx

防脱落加工 ➡ P.xxxx


可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

不可对应

不可对应

不可对应

**SPA-N****SPA-W**