


**SNFT** 纯钛十字槽埋头小螺钉

无尘 耐药品 无磁 轻量



● 物性

TW270(1类钛)	
比重	4.51
熔点(°C)	1668
纵向弹性系数(GPa)	106
热传导率(W/(m·k))	17.16
线性膨胀系数(K ⁻¹)	8.4×10^{-6}
电阻率(μΩ·m)	0.55
磁导率(μ)	1.0001(无磁)

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 机械性质

TW270(1类钛)	
拉伸强度(N/mm ²)	270 - 410
0.2%承压力(N/mm ²)	165以上
伸长率(%)	27以上

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 比重约为不锈钢的60%。

● 无磁。

● 优良的耐药性、耐海水性。

● 通过特殊表面处理对表面进行了改质。另外还经过无尘洗净·无尘包装。是无油污及灰尘附着的无尘规格。

● 关于钛的性质 → P.xxxx

● 生产通孔型、尺寸、形状、无尘洗净、特殊包装等特殊规格的纯钛螺丝。请垂询客户中心。



● 用途

汽车、航空宇宙设备、机器人等的轻量化

FPD制造装置/半导体制造装置/电气·电子设备/海洋设备/镀膜设备

● 材质、表面处理



SNFT	
主体	TW270(1类钛)

单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②				D1	L1	十字槽序号	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12						
SNFT-M3	M3	0.5	6	8	10	12	6	1.75	2	2360	1	0.31 - 0.4
SNFT-M4	M4	0.7	6	8	10	12	8	2.3	2	4120	2.4	0.59 - 0.86

* 1 : 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNFT-M4-10
① ②

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应