


SPE-N 树脂六角螺母(PEEK)



🔥 耐热 🧪 耐药品 ⚡ 电绝缘性



● 材质、表面处理



	SPE-N
主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- PEEK制六角螺母。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药品性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良, 耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵

单位: mm

型号	M(粗牙)		B	T	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPE-M2-N	M2	0.4	4	1.6	0.02	20
SPE-M2.6-N	M2.6	0.45	5	2	0.038	20
SPE-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.057	20
SPE-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.13	20
SPE-M5-N	M5	0.8	8	4	0.2	20
SPE-M6-N	M6	1	10	5	0.4	10
SPE-M8-N	M8	1.25	13	6.5	0.91	5
SPE-M10-N	M10	1.5	17	8	1.9	5
SPE-M12-N	M12	1.75	19	10	3	1

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPE-M5-N



1 散装零售 ➡ P.xxxx	🌿 无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	🔪 螺纹切割 ➡ P.xxxx	🛡️ 防松动 ➡ P.xxxx	🔧 防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应