



- 全不锈钢制的微型夹紧手柄。
- 具有优良的耐腐蚀性和强度。
- 止动螺丝上没有梅花槽，脏物和灰尘不易堆积。适合于要求进行卫生管理的食品机械、药品机械等用途。

● 材质、表面处理



	LDCMS-AS
手柄部	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸
螺纹部	SUS303
止动螺丝	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝

尺寸

单位: mm

型号 ^①	M(粗牙)	R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
LDCMS-3-AS	M3	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29 - 30
LDCMS-4-AS	M4	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	30 - 31
LDCMS-5-AS	M5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	31 - 35
LDCMS-6-AS	M6	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	31 - 37

* 1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

型号 ^①	Lm (mm) ^②									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LDCMS-3-AS	●	●	●	●	●					
LDCMS-4-AS			●	●	●	●	●	●		
LDCMS-5-AS				●	●	●	●	●	●	●
LDCMS-6-AS				●	●	●	●	●	●	●

● 相关产品

备有适合利用长孔进行滑动机构的定位、固定的垫圈 [SWAS-PPK]。→ P.xxxx



● 型号指定

LDCMS-3-16-AS

^① ^② ^①

^② 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计