



- 全不锈钢制的微型夹紧手柄。
- 具有优良的耐腐蚀性和强度。
- 手柄部经过研磨表面处理。

- 材质、表面处理



	LDCMS-NI-HP
手柄部	SCS13 (相当于SUS304) 研磨
螺纹部	SUS303
止动螺丝	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝

尺寸

单位: mm

型号	M (粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距											
LDCMS-3-NI-HP	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29 - 30
LDCMS-4-NI-HP	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	30 - 31
LDCMS-5-NI-HP	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	31 - 35
LDCMS-6-NI-HP	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	31 - 37

*1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

型号	Lm (mm)									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LDCMS-3-NI-HP	●	●	●	●	●					
LDCMS-4-NI-HP			●	●	●	●	●	●		
LDCMS-5-NI-HP				●	●	●	●	●	●	●
LDCMS-6-NI-HP				●	●	●	●	●	●	●

- 型号指定

LDCMS-3-16-NI-HP



螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计