



## ● 材质、表面处理



	LHCF	LHCFS
手柄部	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	相当于SUS303
止动螺丝	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	不锈钢
弹簧	不锈钢丝	不锈钢丝

LHCF-OR



LHCFS-BK

LHCF-SG

LHCF-RD

- 紧凑型扁平夹手柄。适用于上部空间受限的用途。
- 转动半径为22mm、30mm。省空间。
- 螺纹部材质分为2种类型。

LHCF —— 钢制

LHCFS —— 不锈钢制

- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。

- 手柄部的颜色分为4种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	手柄部的颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
RD	亚光红

单位: mm

型号 1 螺纹部: 钢制	Lf min.	型号 1 螺纹部: 不锈钢制	Lf min.	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距											
LHCF-3A	5			M3	0.5	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	26	1.4	12
LHCF-3	7	LHCFS-3	7	M3	0.5	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	25
LHCF-4A	5			M4	0.7	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	60	2.4	12
LHCF-4	9	LHCFS-4	8	M4	0.7	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	24
LHCF-5A	5			M5	0.8	22	16.5	19.5	18.5	2	10.5	8	16	120	3.9	12
LHCF-5	9	LHCFS-5	8	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	24
LHCF-6	9	LHCFS-6	8	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	23

\*1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

## ● 型号指定

LHCF-3 - RD



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎咨询	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计