

\* 1: 将止动螺丝的头部形状从内六角圆柱头变更为梅花槽。

● 材质、表面处理



|      | LHF                   | LHFS               |
|------|-----------------------|--------------------|
| 手柄部  | 锌压铸件<br>静电喷涂(各种颜色)    | 锌压铸件<br>静电喷涂(各种颜色) |
| 螺纹部  | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜(黑) | SUS303             |
| 止动螺丝 | 钢<br>四氧化三铁保护膜(黑)      | 不锈钢制               |
| 弹簧   | 不锈钢丝或SWPB             | 不锈钢丝               |



- 扁平手柄型。适用于上部空间受限的用途。
- M3-M10的丰富螺纹尺寸。
- 螺纹部材质分为2种类型。  

|      |         |
|------|---------|
| LHF  | —— 钢制   |
| LHFS | —— 不锈钢制 |
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

| 末尾符号 | 手柄部的颜色 |
|------|--------|
| BK   | 亚光黑    |
| SG   | 亚光银    |
| OR   | 亚光橙    |
| RD   | 亚光红    |


单位: mm

| LHF 钢制 |         | LHFS 不锈钢制 |         | 共通尺寸   |      |    |      |      |      |     |      |      |    |            |              |       |
|--------|---------|-----------|---------|--------|------|----|------|------|------|-----|------|------|----|------------|--------------|-------|
| 型号     | Lf min. | 型号        | Lf min. | M(粗牙)  |      | R  | H    | H'   | h    | s   | D    | d    | 齿数 | 最大载荷*1 (N) | 最大紧固力*1 (kN) | 质量(g) |
|        |         |           |         | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |      |      |      |     |      |      |    |            |              |       |
| LHF-3  | 7       | LHFS-3    | 7       | M3     | 0.5  | 45 | 22   | 25.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 18 | 13         | 1.4          | 32    |
| LHF-4  | 9       | LHFS-4    | 8       | M4     | 0.7  | 45 | 22   | 25.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 18 | 29         | 2.4          | 31    |
| LHF-5  | 9       | LHFS-5    | 8       | M5     | 0.8  | 45 | 22   | 25.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 18 | 60         | 3.9          | 31    |
| LHF-6  | 9       | LHFS-6    | 8       | M6     | 1    | 45 | 22   | 25.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 18 | 100        | 5.5          | 30    |
| LHF-6B | 11      | LHFS-6B   | 11      | M6     | 1    | 63 | 28.5 | 32.5 | 31   | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72         | 5.5          | 74    |
| LHF-8  | 11      | LHFS-8    | 11      | M8     | 1.25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31   | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180        | 10           | 72    |
| LHF-8B | 14      | LHFS-8B   | 14      | M8     | 1.25 | 78 | 34   | 38   | 36   | 8   | 21   | 16   | 26 | 140        | 10           | 124   |
| LHF-10 | 14      | LHFS-10   | 14      | M10    | 1.5  | 78 | 34   | 38   | 36   | 8   | 21   | 16   | 26 | 290        | 16           | 120   |

\* 1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

● 型号指定

**LHFS-8B-OR**



|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 欢迎咨询               | 可对应, 费用另计     | 不可对应          | 不可对应         | 可对应, 费用另计     |