




- 强力型夹紧手柄。
- 也生产手柄转动半径等特殊规格的产品。
请垂询客户中心。

● 材质、表面处理



	LTM
手柄部	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)
螺纹部	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)
握柄	酚醛树脂(黑)

尺寸

单位: mm

型号	M(粗牙)	螺距	R	H	H'	h	s	A	B	D	d	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
LTM-10	M10	1.5	81	72.5	78	42.5	2.5	10	25	24	17	24	280	16	195 - 210
LTM-12	M12	1.75	99	85.5	92	49.5	3.5	11	25	28	20	26	400	23	300 - 320
LTM-16	M16	2	118	98.5	106	55.5	3.5	12	30	33	24	36	830	43	490 - 535
LTM-20	M20	2.5	136	114.5	123	65.5	4.5	14	35	41	30	36	1400	67	880 - 975

*1: 关于最大载荷、最大紧固力的定义 → P.xxxx

型号	Lm(mm)	30	40	50	60	80
LTM-10	●	●	●	●	●	●
LTM-12	●	●	●	●	●	●
LTM-16	●	●	●	●	●	●
LTM-20	●	●	●	●	●	●

● 型号指定

LTM-10-40

1

2

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计