



- 手柄为不锈钢制。握柄为酚醛树脂制。
- 耐久性、耐腐蚀性优良。

● 材质、表面处理



		LCGS
手柄		SUS303
握柄 GPC		酚醛树脂(黑)
➔ P.xxxx		

单位: mm

型号	M(粗牙)		Lm	L	A	B	G	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距						
LCGS-6-63	M6	1	12	63	8	20	30	23
LCGS-6-80	M6	1	12	80	8	20	30	30
LCGS-6-100	M6	1	12	100	8	20	30	38
LCGS-8-80	M8	1.25	20	80	10	25	38	49
LCGS-8-100	M8	1.25	20	100	10	25	38	61
LCGS-8-125	M8	1.25	20	125	10	25	38	76
LCGS-10-100	M10	1.5	25	100	12	30	46	88
LCGS-10-125	M10	1.5	25	125	12	30	46	110
LCGS-10-160	M10	1.5	25	160	12	30	46	140
LCGS-12-125	M12	1.75	30	125	14	35	53	155
LCGS-12-160	M12	1.75	30	160	14	35	53	197
LCGS-12-200	M12	1.75	30	200	14	35	53	244

● 型号指定

LCGS-6-63

产品符号

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx	螺纹组合 ➔ P.xxxx	螺纹切割 ➔ P.xxxx	防松动 ➔ P.xxxx	激光刻印 ➔ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计