

- 通过移动可调衬套，可在±1.5mm的范围内对安装孔位置进行上下左右的微调。可在门上笔直安装铰链。
- 带罩盖。覆盖螺丝安装部，外观时尚。
- 主体为锌压铸件制。采用具有一定厚度的形状，耐久性更强。
- 备有3种调节型可选。

- **HNZ-BJ** ———— 4个安装孔均可调节
- **HNZ-EJ** ———— 一侧的2个安装孔可调节
- **HNZ-NJ** ———— 无调节机构

- 可根据型号的末尾符号选择主体及罩盖的颜色。


末尾符号	主体	盖子
SG	亚光银	浅灰
BK	亚光黑	亚光黑

- 选购件附带安装用的内六角埋头小螺丝(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

- 材质、表面处理

	HNZ
主体	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
盖子	聚缩醛(各种颜色)
可调衬套	钢(淬火)或不锈钢
销	SUS303
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

- 强度



型号	破坏载荷(N)*1		
	LRO	LR90	LA
HNZ-42-42-BJ	1500	2100	1050
HNZ-50-50-BJ	1500	2200	1500
HNZ-60-60-BJ	2500	3200	1500
HNZ-42-42-EJ	1000	1500	1200
HNZ-50-50-EJ	1500	1700	1500
HNZ-60-60-EJ	2000	2000	1500
HNZ-42-42-NJ	1250	1350	1500
HNZ-50-50-NJ	1800	1900	2000
HNZ-60-60-NJ	3700	2600	2550

*1: 在不影响功能和外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。



HNZ-BJ 4处可调节 HNZ-EJ 一侧可调节 HNZ-NJ 无调节机构

单位: mm

型号	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HNZ-42-42-BJ	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	52	M5×20
HNZ-50-50-BJ	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	92	M6×20
HNZ-60-60-BJ	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	171	M6×20
HNZ-42-42-EJ	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	51	M5×20
HNZ-50-50-EJ	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	91	M6×20
HNZ-60-60-EJ	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	170	M6×20
HNZ-42-42-NJ	42	42	25	25	17	5.3	11	6.5	7.5	50	M5×20
HNZ-50-50-NJ	50	50	30	30	21	6.3	13.5	7	8.5	90	M6×20
HNZ-60-60-NJ	60	60	36	36	26	6.3	16.5	8.5	11	169	M6×20

- 型号指定

HNZ-42-42-BJ-SG

1 2

HNZ-42-42-BJ-SG-P

1 2

螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 [P]。