

* 1: PCX-8-B | PCX-8-BK 的盖帽形状不同。D2尺寸请查看尺寸表。

● 材质、表面处理

	PCX
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
主体	钢 三价铬酸盐处理
销	相当于SUS303
弹簧	相当于SUS301
锁定螺母	钢 三价铬酸盐处理
盖帽	尼龙6 (各种颜色)

● 旋钮、锁定螺母的有无因型号而异。



- 带锁定结构的分度柱塞。锁定及解锁的操作方法请参考旋钮或盖帽侧面的图示。
- 通常销收纳在主体中的分度柱塞。
- 旋钮操作型和钥匙操作型已实现标准化。
- **PCX-A | PCX-AK | PCX-AR | PCX-ARK**——旋钮操作型
按住旋钮，销便会从主体伸出。
将旋钮向侧面图示方向旋转90°时，导向销卡入锁定槽内，可在销伸出的状态下锁定。
解除锁定时，请按下旋钮，反方向旋转90°，销便会在内置弹簧力的作用下复位。
盖帽在销收起的常规状态下露出。
- **PCX-AR | PCX-ARK** 采用醒目的亚光红盖帽，便于直观掌握操作状态。
- **PCX-B | PCX-BK**——钥匙操作型
将专用钥匙 **PCX-K** (另售) 从上方插入，用钥匙前端的凹槽按压导向销，即可使销突出。→ P.xxxx
将钥匙向图示方向旋转90°时，导向销卡入锁定槽内，可在销伸出的状态下锁定。
解除锁定时，请按下钥匙，反方向旋转90°，销便会在内置弹簧力的作用下复位。
若事先拔下钥匙，可防止意外操作。

● 可根据型号的末尾符号选择操作类型、锁定螺母的有无以及盖帽颜色。

末尾符号	操作类型	锁定螺母	盖帽颜色
A	旋钮操作型	无*1	亚光黑
AK	旋钮操作型	有	亚光黑
AR	旋钮操作型	无*1	亚光红
ARK	旋钮操作型	有	亚光红
B	钥匙操作型	无*1	亚光黑
BK	钥匙操作型	有	亚光黑

* 1: 请使用防松件服务。


- PCX-A** 旋钮操作型·无锁定螺母·亚光黑盖帽
- PCX-AR** 旋钮操作型·无锁定螺母·亚光红盖帽
- PCX-B** 钥匙操作型·无锁定螺母·亚光黑盖帽
- PCX-AK** 旋钮操作型·带锁定螺母·亚光黑盖帽
- PCX-ARK** 旋钮操作型·带锁定螺母·亚光红盖帽
- PCX-BK** 钥匙操作型·带锁定螺母·亚光黑盖帽

单位: mm

型号	B	s	M (细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	D1	D2	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	d	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PCX-6-A	6	8	M12	1.5	28	16	-	59.5	20	6	-	14	-	-	12 / 27	2620	PXCS-12-14-***	45
PCX-8-A	8	10	M16	1.5	28	18	-	64.5	22	6	-	16	-	-	12 / 35	4660	PXCS-16-17-***	68
PCX-6-AK	6	8	M12	1.5	28	16	-	59.5	20	6	6	14	18	-	12 / 27	2620	PXCS-12-14-***	54
PCX-8-AK	8	10	M16	1.5	28	18	-	64.5	22	6	8	16	24	-	12 / 35	4660	PXCS-16-17-***	86
PCX-6-AR	6	8	M12	1.5	28	16	-	59.5	20	6	-	14	-	-	12 / 27	2620	PXCS-12-14-***	45
PCX-8-AR	8	10	M16	1.5	28	18	-	64.5	22	6	-	16	-	-	12 / 35	4660	PXCS-16-17-***	68
PCX-6-ARK	6	8	M12	1.5	28	16	-	59.5	20	6	6	14	18	-	12 / 27	2620	PXCS-12-14-***	54
PCX-8-ARK	8	10	M16	1.5	28	18	-	64.5	22	6	8	16	24	-	12 / 35	4660	PXCS-16-17-***	86
PCX-6-B	6	8	M12	1.5	-	16	-	43	20	6	-	14	-	17	12 / 27	2620	PXCS-12-14-***	34
PCX-8-B	8	10	M16	1.5	-	18	20	48	22	6	-	16	-	17	12 / 35	4660	PXCS-16-17-***	54
PCX-6-BK	6	8	M12	1.5	-	16	-	43	20	6	6	14	18	17	12 / 27	2620	PXCS-12-14-***	43
PCX-8-BK	8	10	M16	1.5	-	18	20	48	22	6	8	16	24	17	12 / 35	4660	PXCS-16-17-***	72

● 专用钥匙 **PCX-K** 另售。请另行订购。

● 专用钥匙 **PCX-K**



型号	质量(g)
PCX-K	6

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环 **PXCS**。→ P.xxxx



● 型号指定

PCX-6-ARK



专用钥匙 **PCX-K** 另售。请另行订购。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	激光刻印 → P.xxxx 可对应, 费用另计
----------------------------	---------------------------	----------------------------