



- 用于分度、定位。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 所有销径的粗牙螺纹和细牙螺纹均已实现标准化。
- 放倒环部即可确保上部空间。
- **PLZXS** 为全不锈钢制。耐腐蚀性、耐热性优良。
- 配合孔的推荐公差范围等级为 H7。
- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
<b>PLZX-R</b>	钢	无*1
<b>PLZX-RK</b>	钢	有
<b>PLZXS-R</b>	不锈钢	无*1
<b>PLZXS-RK</b>	不锈钢	有

\*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

**PLZX-R** 无锁定螺母 **PLZX-RK** 带锁定螺母

单位: mm

型号	B	s	M		D	d	L1	L2	Lb	sw1	载荷 (N) min./max.	销的剪切载荷 (N)	质量 (g)	
			螺纹公称直径	螺距										
<b>PLZX-5-5-M10-R</b>	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	22	23	-	5 / 15	1820	11	
<b>PLZX-5-5-M10-1-R</b>	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	22	23	-	5 / 15	1820	12	
<b>PLZX-6-6-M12-R</b>	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	24	25	-	6 / 21	2620	17	
<b>PLZX-6-6-M12-1.5-R</b>	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	24	25	-	6 / 21	2620	18	
<b>PLZX-8-9-M16-R</b>	8	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	-	7 / 27	4660	42	
<b>PLZX-8-9-M16-1.5-R</b>	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	-	7 / 27	4660	44	
<b>PLZX-10-9-M16-R</b>	10	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	-	7 / 27	7280	44	
<b>PLZX-10-9-M16-1.5-R</b>	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	-	7 / 27	7280	46	
<b>PLZX-5-5-M10-RK</b>	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
<b>PLZX-5-5-M10-1-RK</b>	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
<b>PLZX-6-6-M12-RK</b>	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	25
<b>PLZX-6-6-M12-1.5-RK</b>	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
<b>PLZX-8-9-M16-RK</b>	8	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
<b>PLZX-8-9-M16-1.5-RK</b>	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
<b>PLZX-10-9-M16-RK</b>	10	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
<b>PLZX-10-9-M16-1.5-RK</b>	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

● 标有螺距的型号为细牙螺纹, 未标有螺距的型号为粗牙螺纹。

● 材质、表面处理



	<b>PLZX-R</b>	<b>PLZX-RK</b>	<b>PLZXS-R</b>	<b>PLZXS-RK</b>
环	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
锁定螺母	-	S45C 四氧化三铁保护膜(黑)	-	SUS303

**PLZXS-R** 无锁定螺母 **PLZXS-RK** 带锁定螺母

单位: mm

型号	B	s	M		D	d	L1	L2	Lb	sw1	载荷 (N) min./max.	销的剪切载荷 (N)	质量 (g)	
			螺纹公称直径	螺距										
<b>PLZXS-5-5-M10-R</b>	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	22	23	-	5 / 15	1820	11	
<b>PLZXS-5-5-M10-1-R</b>	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	22	23	-	5 / 15	1820	12	
<b>PLZXS-6-6-M12-R</b>	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	24	25	-	6 / 21	2620	17	
<b>PLZXS-6-6-M12-1.5-R</b>	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	24	25	-	6 / 21	2620	18	
<b>PLZXS-8-9-M16-R</b>	8	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	-	7 / 27	4660	42	
<b>PLZXS-8-9-M16-1.5-R</b>	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	-	7 / 27	4660	44	
<b>PLZXS-10-9-M16-R</b>	10	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	-	7 / 27	7280	44	
<b>PLZXS-10-9-M16-1.5-R</b>	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	-	7 / 27	7280	46	
<b>PLZXS-5-5-M10-RK</b>	5	5	M10	1.5	粗牙	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
<b>PLZXS-5-5-M10-1-RK</b>	5	5	M10	1	细牙	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
<b>PLZXS-6-6-M12-RK</b>	6	6	M12	1.75	粗牙	22	2	24	25	6	19	6 / 21	2620	25
<b>PLZXS-6-6-M12-1.5-RK</b>	6	6	M12	1.5	细牙	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
<b>PLZXS-8-9-M16-RK</b>	8	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
<b>PLZXS-8-9-M16-1.5-RK</b>	8	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
<b>PLZXS-10-9-M16-RK</b>	10	9	M16	2	粗牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
<b>PLZXS-10-9-M16-1.5-RK</b>	10	9	M16	1.5	细牙	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

● 标有螺距的型号为细牙螺纹, 未标有螺距的型号为粗牙螺纹。

● 型号指定

**PLZXS-6-6-M12-RK**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应