



- 已进行铰孔加工 (容许偏差H8)。
- 所有产品均附带固定用的内六角止动螺丝。
- 轴套盖拆装方便。
- 分为带指针、无纹、带刻度3种。可根据型号的末尾符号进行选择。
末尾符号 **A**—带指针
末尾符号 **B**—无纹
末尾符号 **S**—带刻度
- 也可刻印非标准品的刻度。
- 此外, 还备有带符号标记的轴套盖。请垂询客户中心。

● 材质、表面处理



	ECY
旋钮	铝合金 黑色阳极氧化处理
轴套盖	尼龙6 (浅灰)
内六角止动螺丝 (DIN 916)	不锈钢

ECY-A 带指针 **ECY-B** 无纹 **ECY-S** 带刻度

单位: mm

型号	D	C	d	d1	d2	H	h	s	Lc	f	M (粗牙)		质量 (g)
											螺纹公称直径	螺距	
ECY-22-R5-A	22	5	20	14	16	22	4.3	8	16	12.5	M4	0.7	17
ECY-27-R6-A	27	6	25	18	20	26	4.3	9	20	14	M4	0.7	33
ECY-34-R6-A	34	6	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-34-R8-A	34	8	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-42-R8-A	42	8	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-42-R10-A	42	10	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-22-R5-B	22	5	20	14	16	22	4.3	8	16	12.5	M4	0.7	17
ECY-27-R6-B	27	6	25	18	20	26	4.3	9	20	14	M4	0.7	33
ECY-34-R6-B	34	6	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-34-R8-B	34	8	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-42-R8-B	42	8	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-42-R10-B	42	10	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-22-R5-S	22	5	20	14	16	22	4.3	8	16	12.5	M4	0.7	17
ECY-27-R6-S	27	6	25	18	20	26	4.3	9	20	14	M4	0.7	33
ECY-34-R6-S	34	6	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-34-R8-S	34	8	32	23	25	30	4.2	10	24	15	M5	0.8	58
ECY-42-R8-S	42	8	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105
ECY-42-R10-S	42	10	40	30	32	34	4	11	28	16	M5	0.8	105

- 附带内六角止动螺丝。

● 型号指定

ECY-22-R5-A



无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx	螺纹组合 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计