



KEHS-K-HP 不锈钢握把旋钮



SUS 不锈钢



● 材质、表面处理



	KEHS-K-HP
主体	相当于SUS303 研磨



- 不锈钢制的旋钮，耐腐蚀性优良。
- 表面经过研磨表面处理。
- 内螺纹・通孔型。

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KEHS-40-K6-HP	40	M6	1	13	30.5	15	18	132
KEHS-40-K8-HP	40	M8	1.25	13	30.5	15	18	125
KEHS-50-K8-HP	50	M8	1.25	16	34	17	21	225
KEHS-50-K10-HP	50	M10	1.5	16	34	17	21	202
KEHS-60-K10-HP	60	M10	1.5	20	39	18	25	360
KEHS-60-K12-HP	60	M12	1.75	20	39	18	25	348

● 型号指定

KEHS-50-K8-HP



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计