
KEHS-K
KEHS-K-A4

KEHS-M-A4

KEHS-R
KEHS-R-A4

- 为了区分相当于SUS303的产品与相当于SUS316L(末尾符号 **A4**) 的产品, 相当于SUS316L的产品在座面部进行了槽加工。

- 材质、表面处理



	KEHS-K / KEHS-R	KEHS-K-A4 / KEHS-M-A4 / KEHS-R-A4
主体	相当于SUS303 喷丸	相当于SUS316L (AISI 316L) 喷丸



- KEHS-K-A4** **KEHS-M-A4** **KEHS-R-A4** 相当于 SUS316L的不锈钢制。对于化学药品和海洋性环境, 具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。基本成分中含有钼, 在高温条件下也具有非常高的强度。

- 可根据产品符号选择类型及材质。

产品符号	类型	材质
KEHS-K	内螺纹、通孔	相当于SUS303
KEHS-K-A4	内螺纹、通孔	相当于SUS316L
KEHS-M-A4	内螺纹	相当于SUS316L
KEHS-R	铰孔	相当于SUS303
KEHS-R-A4	铰孔	相当于SUS316L

KEHS-K | KEHS-K-A4 内螺纹、通孔

单位: mm

型号 相当于SUS303	型号 相当于SUS316L	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf	H	s	d	质量(g)
KEHS-40-K6	KEHS-40-K6-A4	40	M6	1	13	30.5	15	18	132
KEHS-40-K8	KEHS-40-K8-A4	40	M8	1.25	13	30.5	15	18	125
KEHS-50-K8	KEHS-50-K8-A4	50	M8	1.25	16	34	17	21	225
KEHS-50-K10	KEHS-50-K10-A4	50	M10	1.5	16	34	17	21	202
KEHS-60-K10	KEHS-60-K10-A4	60	M10	1.5	20	39	18	25	360
KEHS-60-K12	KEHS-60-K12-A4	60	M12	1.75	20	39	18	25	348

KEHS-M-A4 内螺纹

单位: mm

型号 相当于SUS316L	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf min.	H	s	d	质量(g)
KEHS-40-M6-A4	40	M6	1	12	30.5	15	18	135
KEHS-40-M8-A4	40	M8	1.25	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-M8-A4	50	M8	1.25	15	34	17	21	225
KEHS-50-M10-A4	50	M10	1.5	18	34	17	21	210
KEHS-60-M10-A4	60	M10	1.5	18	39	18	25	400
KEHS-60-M12-A4	60	M12	1.75	22	39	18	25	360

KEHS-R | KEHS-R-A4 铰孔

单位: mm

型号 相当于SUS303	型号 相当于SUS316L	D	C	Lc min.	H	s	d	质量(g)
KEHS-40-R8	KEHS-40-R8-A4	40	8	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-R10	KEHS-50-R10-A4	50	10	18	34	17	21	210
KEHS-60-R12	KEHS-60-R12-A4	60	12	22	39	18	25	360

- 型号指定

KEHS-40-K8-A4



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计