





KJW
KJWS
KJW-PFKJR
KJR-PF

● 型号指定

KJWS-32-M6



- 易于受力的形状。
- 金属轴套外露，便于进行追加加工和固定销的使用。
- 旋钮的材质尼龙6与酚醛树脂已实现标准化。
- 可根据产品符号选择类型及旋钮、轴套的材质。

产品符号	类型	旋钮材质	轴套材质
KJW	内螺纹	尼龙6	钢制
KJWS	内螺纹	尼龙6	不锈钢制
KJW-PF	内螺纹	酚醛树脂	钢制
KJR	铰孔	尼龙6	钢制
KJR-PF	铰孔	酚醛树脂	钢制

● 材质、表面处理



	KJW / KJR	KJW-PF / KJR-PF	KJWS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	酚醛树脂(黑)	尼龙6 (亚光黑)
轴套	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	相当于SUS303

KJW KJWS KJW-PF 内螺纹

单位: mm

型号	型号	型号	D	M (粗牙)	螺距	Lf min.	H	s	h	d	质量(g)
旋钮: 尼龙6 螺纹部: 钢	旋钮: 尼龙6 螺纹部: 不锈钢	旋钮: 酚醛树脂 螺纹部: 钢		螺线公称直径							
KJW-32-M6	KJWS-32-M6	KJW-32-M6-PF	32	M6	1	12	20	10	9	12	16
KJW-40-M6			40	M6	1	14	25	13	10	14	26
KJW-40-M8	KJWS-40-M8	KJW-40-M8-PF	40	M8	1.25	14	25	13	10	14	26
KJW-50-M8			50	M8	1.25	18	32	20	12	18	54
KJW-50-M10	KJWS-50-M10	KJW-50-M10-PF	50	M10	1.5	18	32	20	12	18	49
KJW-63-M10			63	M10	1.5	22	40	25	14	20	80
KJW-63-M12	KJWS-63-M12	KJW-63-M12-PF	63	M12	1.75	22	40	25	14	20	79
KJW-80-M12			80	M12	1.75	30	50	30	17	25	170
KJW-80-M16	KJWS-80-M16	KJW-80-M16-PF	80	M16	2	30	50	30	17	25	153

KJR KJR-PF 铰孔

单位: mm

型号	型号	D	C	Lc min.	H	s	h	d	质量(g)
旋钮: 尼龙6	旋钮: 酚醛树脂								
KJR-32-R6	KJR-32-R6-PF	32	6	12	20	10	9	12	15
KJR-40-R6	KJR-40-R6-PF	40	6	14	25	13	10	14	25
KJR-40-R8	KJR-40-R8-PF	40	8	14	25	13	10	14	25
KJR-50-R8	KJR-50-R8-PF	50	8	18	32	20	12	18	55
KJR-50-R10	KJR-50-R10-PF	50	10	18	32	20	12	18	47
KJR-63-R10	KJR-63-R10-PF	63	10	22	40	25	14	20	82
KJR-63-R12	KJR-63-R12-PF	63	12	22	40	25	14	20	74
KJR-80-R16	KJR-80-R16-PF	80	16	30	50	30	17	25	137

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

螺纹组合 → P. xxxx

螺纹切割 → P. xxxx

防松动 → P. xxxx

激光刻印 → P. xxxx

欢迎咨询

仅可对应内螺纹型, 费用另计

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计