



KRM
KRMS




KRF
KRFS




KRR

导孔 KRR-**-R*



螺孔 KRR-**-R**-M*



KRM | KRMS 外螺纹

型号 钢制	型号 不锈钢制	D	M(粗牙)		Lm	H	s	d	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距					
KRM-25-M4-6		25	M4	0.7	6	19	8	13	6
KRM-25-M4-10		25	M4	0.7	10	19	8	13	7
KRM-25-M4-16		25	M4	0.7	16	19	8	13	7
KRM-32-M5-10	KRMS-32-M5-10	32	M5	0.8	10	22	10	15	11
KRM-32-M5-16	KRMS-32-M5-16	32	M5	0.8	16	22	10	15	12
KRM-32-M5-20	KRMS-32-M5-20	32	M5	0.8	20	22	10	15	12
KRM-32-M6-10		32	M6	1	10	22	10	15	12
KRM-32-M6-20		32	M6	1	20	22	10	15	14
KRM-32-M6-40		32	M6	1	40	22	10	15	19
KRM-40-M6-10	KRMS-40-M6-10	40	M6	1	10	25	11	17	16
KRM-40-M6-16	KRMS-40-M6-16	40	M6	1	16	25	11	17	18
KRM-40-M6-20	KRMS-40-M6-20	40	M6	1	20	25	11	17	18
KRM-40-M6-25	KRMS-40-M6-25	40	M6	1	25	25	11	17	19
KRM-40-M8-16		40	M8	1.25	16	25	11	17	23
KRM-40-M8-20		40	M8	1.25	20	25	11	17	25
KRM-50-M8-16	KRMS-50-M8-16	50	M8	1.25	16	30	13.5	20	29
KRM-50-M8-20	KRMS-50-M8-20	50	M8	1.25	20	30	13.5	20	31
KRM-50-M8-25	KRMS-50-M8-25	50	M8	1.25	25	30	13.5	20	33
KRM-50-M8-30	KRMS-50-M8-30	50	M8	1.25	30	30	13.5	20	35
KRM-50-M8-50		50	M8	1.25	50	30	13.5	20	43
KRM-50-M10-20		50	M10	1.5	20	30	13.5	20	40
KRM-50-M10-30		50	M10	1.5	30	30	13.5	20	46
KRM-63-M10-20		63	M10	1.5	20	35	15	23	55
KRM-63-M10-30	KRMS-63-M10-30	63	M10	1.5	30	35	15	23	61
KRM-63-M10-50	KRMS-63-M10-50	63	M10	1.5	50	35	15	23	73

- 外螺纹 [KRM] [KRMS]、内螺纹 [KRF] [KRFS]、铰孔 [KRR] 3种类型。
- 铰孔 [KRR] 的轴套有固定销的导孔型和贯穿到铰孔的螺孔型。
- [KRR] 的螺孔型附带内六角止动螺丝。
- M4-M10的丰富螺纹尺寸。

- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号	类型	螺纹部材质
KRM	外螺纹	钢制
KRMS	外螺纹	不锈钢制
KRF	内螺纹	钢制
KRFS	内螺纹	不锈钢制
KRR	铰孔	钢制



- 材质、表面处理

	KRM	KRMS	KRF	KRFS	KRR
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
螺纹部	SWCH10R 三价铬酸盐处理	SUSXM7	钢 三价铬酸盐处理	SUS303	—
轴套	—	—	—	—	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角止动螺丝*1	—	—	—	—	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)

*1： 仅限螺孔型

KRF | KRFS 内螺纹

型号 钢制	型号 不锈钢制	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距					
KRF-25-M4		25	M4	0.7	8	19	8	13	13
KRF-32-M5	KRFS-32-M5	32	M5	0.8	10	22	10	15	15
KRF-32-M6		32	M6	1	10	22	10	15	15
KRF-40-M6	KRFS-40-M6	40	M6	1	14	25	11	17	17
KRF-40-M8		40	M8	1.25	14	25	11	17	15
KRF-50-M8	KRFS-50-M8	50	M8	1.25	18	30	13.5	20	27
KRF-50-M10		50	M10	1.5	19	30	13.5	20	24
KRF-63-M10	KRFS-63-M10	63	M10	1.5	20	35	15	23	55

KRR 铰孔

型号 钢制	D	C	Lc	H	C1	M(粗牙)		d2	d	f	h	s	质量(g)
						螺纹公称直径	螺距						
KRR-40-R8	40	8	15	25	2.8	—	—	19	14	7	9	11	27
KRR-50-R10	50	10	19	32	2.8	—	—	22	17	8	13	15.5	47
KRR-63-R12	63	12	23	40	3.8	—	—	26	21	10	17	20	91
KRR-40-R8-1-M4	40	8	15	25	—	M4	0.7	19	14	4.5	9	11	30
KRR-50-R10-1-M5	50	10	19	32	—	M5	0.8	22	17	8	13	15.5	50
KRR-63-R12-1-M5	63	12	23	40	—	M5	0.8	26	21	10	17	20	95

- 型号指定

KRMS-32-M5-20

1

无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹组合 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型, 费用另计	仅可对应外螺纹型, 费用另计	仅可对应外螺纹型, 费用另计	可对应, 费用另计