



## ● 材质、表面处理



	KSMS-NI
旋钮	SCS13A (相当于SUS304) 喷丸
螺纹部	SUS303

- 全不锈钢制外螺纹型七角形旋钮。
- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 耐腐蚀性优良。

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		Lm	H	s	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KSMS-40-M8-20-NI	40	M8	1.25	20	25	12	14	88
KSMS-40-M8-25-NI	40	M8	1.25	25	25	12	14	90
KSMS-40-M8-30-NI	40	M8	1.25	30	25	12	14	91
KSMS-40-M8-40-NI	40	M8	1.25	40	25	12	14	93
KSMS-50-M10-20-NI	50	M10	1.5	20	32	15	18	180
KSMS-50-M10-25-NI	50	M10	1.5	25	32	15	18	184
KSMS-50-M10-30-NI	50	M10	1.5	30	32	15	18	186
KSMS-50-M10-45-NI	50	M10	1.5	45	32	15	18	193
KSMS-50-M10-55-NI	50	M10	1.5	55	32	15	18	197
KSMS-63-M12-30-NI	63	M12	1.75	30	40	19	20	321
KSMS-63-M12-40-NI	63	M12	1.75	40	40	19	20	334
KSMS-63-M12-50-NI	63	M12	1.75	50	40	19	20	340

## ● 型号指定

KSMS-40-M8-20-NI



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计