



- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 酚醛树脂制，具有优良的耐久性。
- 螺纹部为不锈钢制，耐腐蚀性优良。

● 材质、表面处理



	KSMS-PF
旋钮	酚醛树脂(黑)
螺纹部	不锈钢

尺寸

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		H	s	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距				
KSMS-25-M5-PF	25	M5	0.8	16	8	12	9 - 12
KSMS-32-M6-PF	32	M6	1	20	10	14	12 - 16
KSMS-40-M8-PF	40	M8	1.25	25	13	18	29 - 34
KSMS-50-M10-PF	50	M10	1.5	32	17	22	49 - 72
KSMS-63-M12-PF	63	M12	1.75	40	21	26	98 - 117

型号	Lm (mm)									
	10	15	16	20	25	30	40	45	50	55
KSMS-25-M5-PF	●	●		●	●					
KSMS-32-M6-PF	●		●	●	●	●				
KSMS-40-M8-PF				●	●	●	●			
KSMS-50-M10-PF				●	●	●		●		●
KSMS-63-M12-PF						●	●		●	

● 型号指定

KSMS-32-M6-25-PF

1

2

1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计