

- 螺纹前端带垫的七角形旋钮。
- 可毫无损伤地紧固工件。
- 螺纹部为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫材质分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。  
末尾符号 **PL** —— 塑料垫  
末尾符号 **BR** —— 黄铜垫

● 材质、表面处理



	KSPMS-PL	KSPMS-BR
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
螺纹部	SUSXM7	SUSXM7
垫	聚缩醛(白)	黄铜

尺寸

KSPMS-PL 塑料垫 KSPMS-BR 黄铜垫

单位：mm


型号 <b>1</b>	D	M(粗牙)		H	s	d	D1	t	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距						
KSPMS-25-M5-PL	25	M5	0.8	16	8	12	3	1	7 - 10
KSPMS-32-M6-PL	32	M6	1	20	10	14	3.5	1.3	10 - 14
KSPMS-40-M8-PL	40	M8	1.25	25	13	18	5	1.6	24 - 31
KSPMS-50-M10-PL	50	M10	1.5	32	17	22	6.5	1.9	43 - 60
KSPMS-25-M5-BR	25	M5	0.8	16	8	12	3	0.5	7 - 10
KSPMS-32-M6-BR	32	M6	1	20	10	14	4	1	10 - 14
KSPMS-40-M8-BR	40	M8	1.25	25	13	18	6	1.5	25 - 32
KSPMS-50-M10-BR	50	M10	1.5	32	17	22	8	2	45 - 63

KSPMS-PL 塑料垫 KSPMS-BR 黄铜垫

型号	Lm(mm) <b>2</b>									
	10	15	16	20	25	30	40	45	50	55
KSPMS-25-M5-PL	●	●		●	●					
KSPMS-32-M6-PL	●		●	●	●	●				
KSPMS-40-M8-PL				●	●	●	●		●	
KSPMS-50-M10-PL					●	●		●		●
KSPMS-25-M5-BR	●	●		●	●					
KSPMS-32-M6-BR	●		●	●	●	●				
KSPMS-40-M8-BR				●	●	●	●		●	
KSPMS-50-M10-BR				●	●	●		●		●

● 型号指定

**KSPMS-32-M6-25-BR**



**2** 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计