



● 材质、表面处理



| | FCF-G |
|------|---------------------|
| 螺丝 | 钢 三价铬酸盐处理 |
| 垫 | 玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑) |
| 橡胶膜片 | NBR(亚光黑) 肖氏硬度A70 |

- 带塑料垫的调平调节器。
- 螺纹采用钢制。耐久性优良。
- 带防滑橡胶膜片。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。

单位: mm

| 型号 | D | M(粗牙) | | Lf min. | H | h | sw1 | 静态容许载荷*1 (N) | 质量 (g) |
|--------------|----|--------|------|---------|------|-----|-----|-----------------|-----------|
| | | 螺纹公称直径 | 螺距 | | | | | | |
| FCF-25-M6-G | 25 | M6 | 1 | 9 | 18.5 | 4 | 12 | 1000 | 15 |
| FCF-25-M8-G | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 18.5 | 4 | 12 | 1000 | 21 |
| FCF-32-M8-G | 32 | M8 | 1.25 | 9 | 22.5 | 5 | 12 | 2000 | 20 |
| FCF-32-M10-G | 32 | M10 | 1.5 | 10.5 | 22.5 | 5 | 15 | 2000 | 27 |
| FCF-40-M10-G | 40 | M10 | 1.5 | 10.5 | 25.5 | 6 | 15 | 3000 | 34 |
| FCF-40-M12-G | 40 | M12 | 1.75 | 11.5 | 25.5 | 6 | 17 | 3000 | 42 |
| FCF-50-M10-G | 50 | M10 | 1.5 | 10.5 | 27.5 | 7 | 15 | 4000 | 47 |
| FCF-50-M12-G | 50 | M12 | 1.75 | 11.5 | 27.5 | 7 | 17 | 4000 | 51 |
| FCF-60-M12-G | 60 | M12 | 1.75 | 11.5 | 35.5 | 8.5 | 17 | 6000 | 67 |
| FCF-60-M16-G | 60 | M16 | 2 | 16 | 35.5 | 8.5 | 24 | 6000 | 97 |

*1: 表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

● 型号指定

FCF-25-M8-G



| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 不可对应 | 不可对应 | 不可对应 | 欢迎洽询 |