



## ● 材质、表面处理



	FCFSS-G
螺丝	SUS303
垫	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
橡胶膜片	NBR(亚光黑) 肖氏硬度A70

- 带塑料垫的调平调节器。
- 螺纹采用不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 带橡胶膜片。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	h	sw1	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距						
FCFSS-25-M6-G	25	M6	1	9	18.5	4	12	1000	15
FCFSS-25-M8-G	25	M8	1.25	9	18.5	4	12	1000	21
FCFSS-32-M8-G	32	M8	1.25	9	22.5	5	12	2000	20
FCFSS-32-M10-G	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15	2000	27
FCFSS-40-M10-G	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15	3000	34
FCFSS-40-M12-G	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17	3000	42
FCFSS-50-M10-G	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15	4000	47
FCFSS-50-M12-G	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17	4000	51
FCFSS-60-M12-G	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17	6000	67
FCFSS-60-M16-G	60	M16	2	16	35.5	8.5	24	6000	97

\*1: 表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。  
表中数值非保证值, 仅供参考。

## ● 型号指定

FCFSS-25-M8-G



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询