



尺寸

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		sw1	sw3	L2	L3	D1	静态容许 载荷*1 (N)	适用密封环	适用刮擦器	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							FSRN-HD	FWIP-HD-TPU	
FKRMS-60-M12-W-HD	60	M12	1.75	17	19	14	35	25	9000	FSRN-25-21-2-HD	FWIP-12-95-HD-TPU	477 - 521
FKRMS-60-M16-W-HD	60	M16	2	18	22	19	35	28	9000	FSRN-28-24-2-HD	FWIP-16-95-HD-TPU	538 - 619
FKRMS-80-M12-W-HD	80	M12	1.75	17	19	14	35	25	15000	FSRN-25-21-2-HD	FWIP-12-95-HD-TPU	540 - 584
FKRMS-80-M16-W-HD	80	M16	2	18	22	19	35	28	15000	FSRN-28-24-2-HD	FWIP-16-95-HD-TPU	601 - 681
FKRMS-80-M20-W-HD	80	M20	2.5	24	27	24	35	32	15000	FSRN-32-28-2-HD	FWIP-20-95-HD-TPU	814 - 1127
FKRMS-80-M24-W-HD	80	M24	3	24	30	29	35	36	15000	FSRN-36-32-2-HD	FWIP-24-95-HD-TPU	978 - 1157
FKRMS-100-M16-W-HD	100	M16	2	18	22	19	35	28	22000	FSRN-28-24-2-HD	FWIP-16-95-HD-TPU	683 - 763
FKRMS-100-M20-W-HD	100	M20	2.5	24	27	24	35	32	22000	FSRN-32-28-2-HD	FWIP-20-95-HD-TPU	896 - 1209
FKRMS-100-M24-W-HD	100	M24	3	24	30	29	35	36	22000	FSRN-36-32-2-HD	FWIP-24-95-HD-TPU	1060 - 1239
FKRMS-120-M16-W-HD	120	M16	2	18	22	19	35	28	30000	FSRN-28-24-2-HD	FWIP-16-95-HD-TPU	780 - 860
FKRMS-120-M20-W-HD	120	M20	2.5	24	27	24	35	32	30000	FSRN-32-28-2-HD	FWIP-20-95-HD-TPU	993 - 1306
FKRMS-120-M24-W-HD	120	M24	3	24	30	29	35	36	30000	FSRN-36-32-2-HD	FWIP-24-95-HD-TPU	1157 - 1336

*1: 是螺丝垂直于底座的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

型号	L (mm)			
	175	185	225	235
FKRMS-60-M12-W-HD	●		●	
FKRMS-60-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M12-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M20-W-HD		●		●
FKRMS-80-M24-W-HD		●		●
FKRMS-100-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-100-M20-W-HD		●		●
FKRMS-100-M24-W-HD		●		●
FKRMS-120-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-120-M20-W-HD		●		●
FKRMS-120-M24-W-HD		●		●

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应

- 卫生型设计的调平调节器。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计, 请参阅“卫生型家族”。
- 通过使用螺柱套, 在安装后, 螺丝不会外露。螺丝上不易积聚异物和液体, 清扫性优良。
- 安装面与零件的间隙处设计有密封圈和刮擦器, 可防止异物或液体进入。
- 密封圈和刮擦器使用了容易与食品区分的蓝色。此外, 还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 符合EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范。
- 已取得3A SSI (Sanitary Standard Inc.) 制定的88-01及DGUV (德国法定灾害保险) 制定的规范认证。
- 底座板最大可倾斜8°。适用于倾斜面。

● 材质、表面处理



	FKRMS-W-HD
螺丝	SUS304
底座板	SUS316L
螺柱套	SUS304
密封环	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A70±5
刮擦器	TPU (蓝) 肖氏硬度A95±5
接头密封圈	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5
橡胶垫	硅橡胶 (蓝) 肖氏硬度A85±5



● 相关产品

也可单独购买密封环 [FSRN-HD]。→ P.xxxx



也可单独购买刮擦器 [FWIP-HD-TPU]。→ P.xxxx



● 型号指定

FKRMS-80-M16-175-W-HD



2 L请从表中标有●的尺寸中选择。