



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 附带与橡胶膜片采用一体式结构的地脚螺栓安装板。可用于在地面上固定。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FNAM-U	无
FNAM-UK	有

### 尺寸

FNAM-U 无锁定螺母 FNAM-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H <sub>1</sub>	C	A	sw1	sw2	L <sub>1</sub>	B	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距										
FNAM-50-M16-A1-U	50	M16	2	32	18	45	25	12			8	16000	211 - 354
FNAM-60-M16-A1-U	60	M16	2	33	19	50	25	12			8	16000	261 - 404
FNAM-80-M16-A1-U	80	M16	2	34	20	70	30	12			8	12000	381 - 524
FNAM-80-M20-A1-U	80	M20	2.5	35	20	70	30	15			10	12000	460 - 724
FNAM-80-M24-A1-U	80	M24	3	38	20	70	30	19			12	12000	610 - 915
FNAM-100-M16-A1-U	100	M16	2	35	21	80	30	12			8	11000	541 - 684
FNAM-100-M20-A1-U	100	M20	2.5	36	21	80	30	15			10	11000	600 - 864
FNAM-100-M24-A1-U	100	M24	3	39	21	80	30	19			12	11000	750 - 1055
FNAM-50-M16-A1-UK	50	M16	2	32	18	45	25	12	24	14.8	8	16000	240 - 383
FNAM-60-M16-A1-UK	60	M16	2	33	19	50	25	12	24	14.8	8	16000	290 - 433
FNAM-80-M16-A1-UK	80	M16	2	34	20	70	30	12	24	14.8	8	12000	410 - 553
FNAM-80-M20-A1-UK	80	M20	2.5	35	20	70	30	15	30	18	10	12000	512 - 776
FNAM-80-M24-A1-UK	80	M24	3	38	20	70	30	19	36	21.5	12	12000	702 - 1007
FNAM-100-M16-A1-UK	100	M16	2	35	21	80	30	12	24	14.8	8	11000	570 - 713
FNAM-100-M20-A1-UK	100	M20	2.5	36	21	80	30	15	30	18	10	11000	652 - 916
FNAM-100-M24-A1-UK	100	M24	3	39	21	80	30	19	36	21.5	12	11000	842 - 1147

\*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

### ● 材质、表面处理



	FNAM-U	FNAM-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
地脚螺栓 安装板	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
橡胶膜片	NBR(黑)肖氏硬度A80±5	NBR(黑)肖氏硬度A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	-	钢 三价铬酸盐处理

FNAM-U 无锁定螺母 FNAM-UK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) <sup>2</sup>				
	75	100	125	150	200
FNAM-50-M16-A1-U	●	●	●	●	●
FNAM-60-M16-A1-U	●	●	●	●	●
FNAM-80-M16-A1-U	●	●	●	●	●
FNAM-80-M20-A1-U	●	●	●	●	●
FNAM-80-M24-A1-U	●	●	●	●	●
FNAM-100-M16-A1-U	●	●	●	●	●
FNAM-100-M20-A1-U	●	●	●	●	●
FNAM-100-M24-A1-U	●	●	●	●	●
FNAM-50-M16-A1-UK	●	●	●	●	●
FNAM-60-M16-A1-UK	●	●	●	●	●
FNAM-80-M16-A1-UK	●	●	●	●	●
FNAM-80-M20-A1-UK	●	●	●	●	●
FNAM-80-M24-A1-UK	●	●	●	●	●
FNAM-100-M16-A1-UK	●	●	●	●	●
FNAM-100-M20-A1-UK	●	●	●	●	●
FNAM-100-M24-A1-UK	●	●	●	●	●

### ● 型号指定

**FNAM-80-M16-75-A1-U**

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>1</sup>

<sup>2</sup> 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应