



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D1-U	无
FUMS-D1-UK	有

材质、表面处理	FUMS-D1-U	FUMS-D1-UK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)
锁定螺母		相当于SUS304

● 型号指定

FUMS-40-M16-75-D1-UK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D1-U 无锁定螺母 FUMS-D1-UK 带锁定螺母

单位: mm

型号 1	D	M(粗牙)		H	H1	h	sw1	sw2	L1	B	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
FUMS-40-M16-D1-U	40	M16	2	17	2	1.5	12			8	12000	127 - 290
FUMS-50-M16-D1-U	50	M16	2	17	2.5	2	12			8	14000	150 - 313
FUMS-60-M16-D1-U	60	M16	2	17	2.5	2	12			8	16000	169 - 332
FUMS-80-M16-D1-U	80	M16	2	18	3	2	12			8	20000	234 - 398
FUMS-80-M20-D1-U	80	M20	2.5	19	3	2	15			10	20000	295 - 549
FUMS-80-M24-D1-U	80	M24	3	22	3	2	19			12	22000	448 - 733
FUMS-40-M16-D1-UK	40	M16	2	17	2	1.5	12	24	14.8	8	12000	157 - 320
FUMS-50-M16-D1-UK	50	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	8	14000	181 - 347
FUMS-60-M16-D1-UK	60	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	8	16000	200 - 366
FUMS-80-M16-D1-UK	80	M16	2	18	3	2	12	24	14.8	8	20000	269 - 432
FUMS-80-M20-D1-UK	80	M20	2.5	19	3	2	15	30	18	10	20000	348 - 602
FUMS-80-M24-D1-UK	80	M24	3	22	3	2	19	36	21.5	12	22000	548 - 833

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D1-U 无锁定螺母 FUMS-D1-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D1-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D1-U		●	●	●	●
FUMS-40-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D1-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D1-UK		●	●	●	●

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询