


SNZ-TBZ 精密仪器用盘头小螺钉(精密螺丝)

精密



● 材质、表面处理



	SNZ-TBZ
主体	SWCH16A 三价铬黑色酸盐处理

- M1.4 - M2.6。用于精密仪器的精密螺丝。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的场合。
- 用途

仪器、装置的小型化
小型精密仪器



单位：mm

型号	M(粗牙)		L										D ₁	L ₁	十字槽 序号	最大紧固 扭矩(N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																
SNZ-M1.4-TBZ	M1.4	0.3	2		3		4	5	6	8			2	0.5	0	0.07	0.022 - 0.073	50
SNZ-M1.6-TBZ	M1.6	0.35	2		3		4	5	6	8	10	12	2.4	0.55	0	0.11	0.04 - 0.14	50
SNZ-M1.7-TBZ	M1.7	0.35	2		3		4	5	6	8			2.5	0.5	0	0.14	0.036 - 0.11	50
SNZ-M2-TBZ	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8			3	0.6	0	0.22	0.054 - 0.16	50
SNZ-M2.5-TBZ	M2.5	0.45			3		4	5	6	8	10		3.8	0.8	0	0.46	0.12 - 0.34	50
SNZ-M2.6-TBZ	M2.6	0.45			3		4	5	6	8	10		4	0.8	0	0.53	0.14 - 0.36	50

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZ-M2-3-TBZ

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	可对应，费用另计	不可对应