


SNZF-TZB 精密仪器用十字槽埋头小螺钉(0号1类)



精密



● 材质、表面处理



	SNZF-TZB
主体	钢 三价铬酸盐处理

- 用于精密仪器的精密螺丝(0号1类)。
- M1.4~M2.6。
- 头部比普通的埋头小螺钉更小巧。

● 用途

设备、装置的小型化
小型精密仪器

单位: mm


型号 1	M (粗牙)		L 2											D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距		1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10						
SNZF-M1.4-TZB	M1.4	0.3	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.0	0.45	0	0.07	0.01 - 0.08	50	
SNZF-M1.6-TZB	M1.6	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8			2.4	0.5	0	0.11	0.03 - 0.09	50	
SNZF-M1.7-TZB	M1.7	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10		2.5	0.5	0	0.14	0.03 - 0.13	50	
SNZF-M2-TZB	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10		3.0	0.6	0	0.22	0.04 - 0.18	50	
SNZF-M2.5-TZB	M2.5	0.45				3		4	5	6			3.8	0.8	0	0.46	0.1 - 0.19	50	
SNZF-M2.6-TZB	M2.6	0.45				3		4	5	6	8	10	4.0	0.8	0	0.53	0.12 - 0.33	50	

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZF-M2-3-TZB



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应