


SPA-MF 树脂螺丝(REN Y / 精密仪器用十字槽埋头小螺钉)



高强度
 轻量
 精密
 高比强度



● 材质、表面处理



RoHS

SPA-MF	
主体	REN Y™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105℃

*1: REN Y™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。



- 用于REN Y™制精密仪器的精密螺丝。
- REN Y™是拉伸强度与抗弯强度优良的热塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露

电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm


型号	M(粗牙)		L	D ₁	十字槽型号	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距							
SPA-M1.2-MF	M1.2	0.25	2.5 4	2.3	0	110	0.029	0.005 - 0.007	10
SPA-M1.4-MF	M1.4	0.3	2.5 4	2.5	0	150	0.047	0.006 - 0.008	10
SPA-M1.6-MF	M1.6	0.35	2.5 4	2.8	0	156	0.052	0.008 - 0.011	10

*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未滿1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-M1.6-4-MF



散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应,费用另计	可对应,费用另计	不可对应	不可对应	不可对应