


## SPA-N 树脂六角螺母(REN Y)



高强度 轻量 高比强度



## ● 材质、表面处理



SPA-N	
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

\*1: RENY™是三菱化学株式会社的商标或注册商标。

\*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- RENY™制六角螺母。
- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度, 重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx

## ● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露

电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm

型号	M(粗牙)		B	T	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPA-M2-N	M2	0.4	4	1.6	0.027	50
SPA-M2.6-N	M2.6	0.45	5	2	0.05	50
SPA-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.072	50
SPA-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.17	50
SPA-M5-N	M5	0.8	8	4	0.25	20
SPA-M6-N	M6	1	10	5	0.51	20
SPA-M8-N	M8	1.25	13	6.5	1.1	20
SPA-M10-N	M10	1.5	17	8	2.4	10
SPA-M12-N	M12	1.75	19	10	3.5	10
SPA-M16-N	M16	2	24	18	8.9	5

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

## SPA-M5-N



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应