


## SPA-W 树脂垫圈(REN)



高强度
 轻量
 高比强度



## ● 材质、表面处理



	SPA-W
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

\*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

\*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。

## ● RENY™制垫圈。

- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx

## ● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露

电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm

型号	d	D	t	公称直径	质量(g)	每包数量
SPA-3-W	3.2	7	0.5	3	0.025	50
SPA-4-W	4.3	9	0.8	4	0.065	50
SPA-5-W	5.3	10	1	5	0.093	50
SPA-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.24	20
SPA-8-W	8.4	17	1.6	8	0.45	20
SPA-10-W	10.5	21	2	10	0.86	20
SPA-12-W	13	24	2.5	12	1.3	20
SPA-16-W	17	30	3	16	2.4	10

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

SPA-5-W



散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应,费用另计	可对应,费用另计	不可对应	不可对应	不可对应