


# SPC-S-BK 树脂螺丝(PC / 带切口止动螺丝)



轻量 × 电绝缘性



- PC(聚碳酸酯)制带切口止动螺丝。
- 在工程塑料当中, PC(聚碳酸酯)具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围\*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性弱, 耐气候性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

### ● 用途

电气·电子设备

### ● 材质、表面处理



	SPC-S-BK
主体	PC(聚碳酸酯)(黑)
耐热温度*1	115°C

\*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L	a	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距				
SPC-M6-S-BK	M6	1	6	1.5	0.25	20

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

### ● 型号指定

## SPC-M6-6-S-BK



散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
----------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------