

● 材质、表面处理



	PCF-B / PCF-BS	PCF-BN / PCF-BSN
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
销	SUM22L(硬度 54 - 60HRC) 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303 氮化处理
弹簧	SUS631J1	SUS631J1

- 钢制与不锈钢制分别有轻载型与重载型。
- 也生产尺寸, 载荷, 材质等特殊规格的产品。→ P.xxxx
- 可根据型号的末尾符号选择材质, 载荷类型。

末尾符号	材质	载荷类型
B	钢	轻载
BS	钢	重载
BN	不锈钢	轻载
BSN	不锈钢	重载


PCF-B | PCF-BN 轻载 | PCF-BS | PCF-BSN 重载

单位: mm

型号 钢制	型号 不锈钢制	M(粗牙)		s	L	D	a	适用的球型按钮 BB → P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距							
PCF-4-B	PCF-4-BN	M4	0.7	1.5	9	1.8	0.6	BB-4	4.5 / 12.5	0.6
PCF-5-B	PCF-5-BN	M5	0.8	2	12	2.4	0.8	BB-5	5 / 13	0.9
PCF-6-B	PCF-6-BN	M6	1	2	14	2.7	1	BB-6	6 / 17	1.5
PCF-8-B	PCF-8-BN	M8	1.25	2	16	3.8	1.2	BB-8	16 / 33	3.5
PCF-10-B	PCF-10-BN	M10	1.5	2.5	19	4.5	1.5	BB-10	19 / 42	7
PCF-12-B	PCF-12-BN	M12	1.75	3.5	22	6	2	BB-12	22 / 57	10
PCF-16-B	PCF-16-BN	M16	2	4.5	24	8.5	2	BB-16	38 / 78	24
PCF-20-B	PCF-20-BN	M20	2.5	6.5	30	10	2.5	BB-16	39 / 81	43
PCF-24-B	PCF-24-BN	M24	3	8	34	13	3	BB-16	72 / 155	70
PCF-6-BS	PCF-6-BSN	M6	1	2	14	2.7	1	BB-6	11 / 25	1.5
PCF-8-BS	PCF-8-BSN	M8	1.25	2	16	3.8	1.2	BB-8	23 / 59	3.5
PCF-10-BS	PCF-10-BSN	M10	1.5	2.5	19	4.5	1.5	BB-10	20 / 54	7
PCF-12-BS	PCF-12-BSN	M12	1.75	3.5	22	6	2	BB-12	38 / 96	10
PCF-16-BS	PCF-16-BSN	M16	2	4.5	24	8.5	2	BB-16	50 / 100	24
PCF-20-BS	PCF-20-BSN	M20	2.5	6.5	30	10	2.5	BB-16	52 / 133	43
PCF-24-BS	PCF-24-BSN	M24	3	8	34	13	3	BB-16	91 / 223	70

● 使用例

用作安全阀。



● 型号指定

PCF-10-BN

产品符号 1 2

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

不可对应