



● 材质、表面处理



	PSF-S	PSF-SS-S
主体	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	钢 四氧化三铁保护膜(黑)
销	钢, 淬火 四氧化三铁保护膜(黑)	钢, 淬火 四氧化三铁保护膜(黑)
弹簧	SUS303	SUS303
密封圈	NBR	NBR



- 销型柱塞。
- 带密封圈, 因此脏物或灰尘不易进入内部。
- 有轻载型和重载型。
- 可根据末尾符号选择载荷类型。

末尾符号	载荷类型
S	轻载
SS-S	重载

⚠ 使用注意事项

用粘剂固定使用柱塞时, 安装、拆卸建议使用柱塞扳手 **PPW**, 从销侧开始入手。

如果使用内六角孔, 则接合在主体上的内六角止动螺丝有可能脱落。

PSF-S 轻载 PSF-SS-S 重载

单位: mm

型号	M(粗牙)		s	L	D	a	B	适用的球型按钮 BB → P.xxxx	适用扳手 PPW → P.xxxx	载荷(N) min./max.	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距									
PSF-8-S	M8	1.25	3	26	3.8	1.5	2.5	BB-8	PPW-10	9 / 24	7
PSF-10-S	M10	1.5	3.5	28	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	15 / 30	12
PSF-12-S	M12	1.75	4	35	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	24 / 50	20
PSF-16-S	M16	2	5	40	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	36 / 58	44
PSF-8-SS-S	M8	1.25	3	26	3.8	1.5	2.5	BB-8	PPW-10	17 / 39	7
PSF-10-SS-S	M10	1.5	3.5	28	4	1.5	3	BB-8	PPW-10	22 / 43	12
PSF-12-SS-S	M12	1.75	4	35	6	2.7	4	BB-12	PPW-12	40 / 80	21
PSF-16-SS-S	M16	2	5	40	7.5	3.2	5	BB-12	PPW-16	44 / 113	44

● 相关产品

支承侧请使用耐磨损性优良的球形按钮 **BB**。

→ P.xxxx



备有可以从销侧装卸的专用柱塞扳手 **PPW**。

→ P.xxxx



● 型号指定

PSF-10-SS-S



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

不可对应