



● 材质、表面处理



	UAFS
主体	SUS304 喷丸
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

- 形状及尺寸便于抓握。可靠性、稳定性优良。
- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位: mm

型号	M	Lf	H	h	A	L	L1	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UAFS-20-112	M6	10	49	36	20	125	112	1000	270	M6×12
UAFS-20-128	M6	10	51	38	20	141	128	1000	305	M6×12
UAFS-20-160	M6	10	51	38	20	173	160	1000	366	M6×12
UAFS-20-200	M6	10	51	38	20	213	200	1000	440	M6×12
UAFS-20-250	M6	10	51	38	20	263	250	1000	517	M6×12
UAFS-20-300	M6	10	51	38	20	313	300	1000	597	M6×12
UAFS-20-400	M6	10	51	38	20	413	400	1000	737	M6×12
UAFS-26-128	M8	12	57	40	26	145	128	1000	520	M8×12
UAFS-26-160	M8	12	57	40	26	177	160	1000	600	M8×12
UAFS-26-200	M8	12	57	40	26	217	200	1000	715	M8×12
UAFS-26-300	M8	12	57	40	26	317	300	1000	990	M8×12
UAFS-26-400	M8	12	57	40	26	417	400	1000	1260	M8×12
UAFS-26-500	M8	12	57	40	26	517	500	1000	1525	M8×12

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UAFS-20-112



UAFS-20-112 - P

螺丝附带
服务使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计