



## ● 材质、表面处理



	UCF-AB
主体	铝合金 抗菌喷涂(各种颜色)
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

## ● 型号指定

## UCF-20-200-AB-BK



## UCF-20-200-AB-BK-P

螺丝附带  
服务使用螺丝附带的服务(费用另计)时,请在产品型号的末尾追加 **P**。

- 圆形截面的铝制拉手。
  - 实施了以银离子为主要成分的抗菌喷涂。
  - 24小时内使附着在表面的细菌减少99%以上,病毒减少95%以上。
  - 根据ISO 22196:2011、ISO 21702:2019,对以下细菌和病毒具有优异的抗菌效果。  
大肠杆菌 ATCC\*125922TM  
铜绿假单胞菌 ATCC\*127853TM  
肠球菌 ATCC\*110541  
流感病毒A(H1N1)  
人冠状病毒(OC43)  
SARS-CoV-2
  - 即使频繁清洗,也能保持抗菌效果。
  - 在灭菌温度下也不会失去效果。
- \*1: ATCC是American Type Culture Collection的注册商标。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 <b>2</b>	颜色
<b>BK</b>	黑
<b>WH</b>	白

- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位: mm

型号 <b>1</b>	M	Lf	H	h	A	L	L1	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
<b>UCF-20-200-AB</b>	M8	15	68	48	20	220	200	1000	240	M8×16
<b>UCF-20-250-AB</b>	M8	15	68	48	20	270	250	1000	280	M8×16
<b>UCF-20-300-AB</b>	M8	15	68	48	20	320	300	1000	330	M8×16
<b>UCF-28-250-AB</b>	M10	15	78	50	28	278	250	1000	550	M10×16
<b>UCF-28-300-AB</b>	M10	15	78	50	28	328	300	1000	639	M10×16
<b>UCF-28-400-AB</b>	M10	15	78	50	28	428	400	1000	776	M10×16

\*1: 用手时的容许载荷。