



- 内置特殊球的夹紧螺丝(整球型)。
- 通过整球的点接触, 牢牢地固定工件。
- 用于刀夹的止动螺丝、压力件或挡块等。
- 也生产螺纹公称直径、螺纹长度与表面处理等特殊规格的产品。请垂询客户中心。
- 材质、表面处理



	SCSS-CE 陶瓷球
螺纹部	相当于SUS304
球	氧化铝(纯度99%以上、硬度1100HV)

单位: mm

型号	M(粗牙)		L	D	B	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距				
SCSS-M4-6-CE	M4	0.7	6.5	2.38	2	0.4
SCSS-M4-10-CE	M4	0.7	10.5	2.38	2	0.7
SCSS-M4-16-CE	M4	0.7	16.5	2.38	2	1
SCSS-M5-8-CE	M5	0.8	8.6	3.18	2.5	0.8
SCSS-M5-12-CE	M5	0.8	12.6	3.18	2.5	1.3
SCSS-M5-20-CE	M5	0.8	20.6	3.18	2.5	2.3
SCSS-M6-10-CE	M6	1	10.8	3.97	3	1.5
SCSS-M6-16-CE	M6	1	16.8	3.97	3	2.5
SCSS-M6-25-CE	M6	1	25.8	3.97	3	4
SCSS-M8-12-CE	M8	1.25	13.2	5.56	4	3.2
SCSS-M8-20-CE	M8	1.25	21.2	5.56	4	5.7
SCSS-M8-30-CE	M8	1.25	31.2	5.56	4	9
SCSS-M10-16-CE	M10	1.5	17.7	7.14	5	7
SCSS-M10-25-CE	M10	1.5	26.7	7.14	5	11
SCSS-M10-35-CE	M10	1.5	36.7	7.14	5	16
SCSS-M12-20-CE	M12	1.75	22	7.94	6	12.5
SCSS-M12-30-CE	M12	1.75	32	7.94	6	20
SCSS-M12-40-CE	M12	1.75	42	7.94	6	28

- 型号指定

SCSS-M4-16-CE



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计