



● 材质、表面处理



| SGTS-SCPS | |
|-----------|-----------|
| 无头螺丝 | 相当于SUS304 |
| 止推垫 | 相当于SUS304 |

- 耐腐蚀性优良的带不锈钢制止推垫的无头螺丝。
- 用于工件的紧固、定位与挡块等用途。
- 请与手柄、旋钮等组装使用。
- 止推垫相对于无头螺丝, 最大可倾斜约12°。工件相对于无头螺丝倾斜的情况下使用非常有效。
- 使用大直径止推垫降低表面压力。
- 出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。

⚠ 使用注意事项
请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致止推垫的扣环损坏。

尺寸

单位: mm

| 型号 ¹ | M(粗牙) | | D1 | H1 | e | B | 质量(g) |
|------------------|--------|------|-----|------|------|----|------------|
| | 螺纹公称直径 | 螺距 | | | | | |
| SGTS-M12-SCPS50 | M12 | 1.75 | 50 | 11.5 | 3.7 | 6 | 164 - 200 |
| SGTS-M16-SCPS50 | M16 | 2 | 50 | 13.5 | 4 | 8 | 215 - 293 |
| SGTS-M16-SCPS60 | M16 | 2 | 60 | 13.5 | 4 | 8 | 303 - 381 |
| SGTS-M16-SCPS80 | M16 | 2 | 80 | 18 | 8 | 8 | 538 - 616 |
| SGTS-M16-SCPS100 | M16 | 2 | 100 | 20 | 11 | 8 | 907 - 985 |
| SGTS-M20-SCPS60 | M20 | 2.5 | 60 | 15.5 | 4.3 | 10 | 387 - 530 |
| SGTS-M20-SCPS80 | M20 | 2.5 | 80 | 20 | 8.3 | 10 | 631 - 774 |
| SGTS-M20-SCPS100 | M20 | 2.5 | 100 | 22 | 11.3 | 10 | 999 - 1142 |

| 型号 | L(mm) ² | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 |
| SGTS-M12-SCPS50 | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | |
| SGTS-M16-SCPS50 | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| SGTS-M16-SCPS60 | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| SGTS-M16-SCPS80 | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| SGTS-M16-SCPS100 | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| SGTS-M20-SCPS60 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| SGTS-M20-SCPS80 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| SGTS-M20-SCPS100 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |

● 相关产品

也可单独订购无头螺丝与止推垫。→
P.xxxx



● 型号指定

SGTS-M16-80-SCPS50

¹ ² ¹

出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。
² 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 不可对应 | 螺纹组合 → P.xxxx 可对应, 费用另计 | 螺纹切割 → P.xxxx 不可对应 | 防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计 |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|