



- 耐腐蚀性优良的不锈钢制止推垫。
- 请另行购买无头螺丝 **SGTS** 后配套使用。→ P.xxxx
- 将无头螺丝笔直地压入到止推垫中即可完成组装。
- 止推垫相对于无头螺丝，最大可倾斜约 12°。在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 使用大直径止推垫降低表面压力。
- 带防滑效果优异的 TPE 盖。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品 **SGTS-SCPS-KR**。  
→ P.xxxx



**使用注意事项**

请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

● 材质、表面处理



	SCPS-KR
止推垫	相当于 SUS304
塑料盖	TPE (黑) 肖氏硬度 A75

单位: mm

型号	D <sub>1</sub>	r	H <sub>1</sub>	s	适用的无头螺丝	质量 (g)
SCPS-50-M12-KR	50	9.2	11.5	2	SGTS-M12	118
SCPS-50-M16-KR	50	12.5	13.5	2	SGTS-M16	122
SCPS-60-M16-KR	60	12.5	13.5	2	SGTS-M16	200
SCPS-60-M20-KR	60	16.5	15.5	2	SGTS-M20	206
SCPS-80-M16-KR	80	12.5	18	2.5	SGTS-M16	427
SCPS-80-M20-KR	80	16.5	20	2.5	SGTS-M20	438
SCPS-100-M16-KR	100	12.5	20	3	SGTS-M16	782
SCPS-100-M20-KR	100	16.5	22	3	SGTS-M20	797

● 型号指定

**SCPS-50-M16-KR**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 不可对应	螺纹组合 → P.xxxx 不可对应	螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------