


- 凹零件和凸零件一体化的球面垫圈。拆卸后也不分离，可有效预防零件丢失。
- 吸收最大4°的螺栓与底座面的倾斜。
- 与调平组件组合使用，可轻松地对设备，装置等的平台进行水平调整。



- 材质、表面处理

	FLSD
主体	相当于SCM440 镀锌

单位：mm

型号	D	d	d ₁	H	安装螺丝的最大公称直径*1	静态容许载荷(N)*2	质量(g)
FLSD-25	25±0.2	8.5	15	8	M8	40000	23
FLSD-32	32±0.3	13	20	10	M10	65000	44
FLSD-45	45 ^{+0.3} _{-0.5}	20	30	12.5	M16	120000	102
FLSD-58	58 ^{+0.3} ₋₁	29	39	16	M24	210000	214
FLSD-70	70 ^{+0.3} ₋₁	36	49	20	M30	330000	362
FLSD-80	80 ^{+0.3} _{-1.2}	44	60	20	M36	495000	425
FLSD-105	105 ^{+0.3} _{-1.6}	58	78	25	M48	920000	930

*1：不附带安装螺丝。

*2：表中静态容许载荷仅供参考，并非保证值。

- 型号指定

FLSD-32



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应