


SNZB-ALK 黄铜精密仪器用十字槽盘头小螺钉(0号1类 / 带尼龙熔敷)



无磁 防松件 精密



● 材质、表面处理



	SNZB-ALK
主体	黄铜*1
尼龙熔敷	尼龙11

*1: 因环境条件及时间推移, 产品可能会出现色泽差异, 但不会对性能造成影响。

- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号1类)。
- M2·M2.6。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。
- 无磁性。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

● 用途

设备、装置的小型化
防止螺丝回转、脱落
FPD制造装置/半导体生产设备/电子设备/小型精密仪器

单位: mm


型号	M(粗牙)		L							D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	3	4	5	6	8	10							
SNZB-M2-ALK	M2	0.4	3	4	5	6			3	0.6	0	0.09	0.08 - 0.14	20	
SNZB-M2.6-ALK	M2.6	0.45		4	5		8	10	4	0.8	0	0.11	0.2 - 0.4	20	

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZB-M2-3-ALK



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺紋切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应